

CARTONS DÉROULEURS AIRTEC

Closoir de faîtage



En se plaçant sous les tuiles faîtières ou d'arêtières, les closoirs Ubbink assurent la ventilation de la couverture. Ces closoirs ventilés ultra résistants comportent deux bandes adhésives de types Butyl qui leur permettent d'adhérer parfaitement au support et de stopper les infiltrations d'eau, de poussières ou de neige poudreuse.

Souples et malléables, ils s'adaptent à tous les toits tuiles, quelle que soit l'importance de l'onde de la tuile.

Conditionné en carton dérouleur de 50 mètres. Pas de perte grâce à la longueur restante indiquée sur le mètre ruban collé au dos du closoir. Simple à stocker. Carton ultra résistant aux chocs et aux chutes.

2 versions du closoir Airtec en carton dérouleur : Airtec Duo Roll ou Airtec Alu Roll. L'application sur tuile propre et sèche est impérative pour garantir son efficacité.

Matériaux
Alu 1/10^e (stabilité aux U.V) et PP



Caractéristiques techniques

| Closoir de faîtage – carton dérouleur 50 m | |
|--|--|
| Largeurs | 240, 330, 360, 400 mm (version Airtec Duo Roll) / 380 mm (version Airtec Alu Roll) |
| Surface de ventilation | 202 cm ² /m (Airtec Duo Roll) / 68 cm ² /m (Airtec Alu Roll) |
| Couverture | Tous types de tuiles |
| Coloris | Anthracite Ocre Rouge Brun |

-  **50 mètres** de closoir dans un carton dérouleur
-  **Pas de perte** grâce à la longueur restante indiquée sur le mètre ruban collé au dos du closoir
-  **Simple à stocker**
-  **Carton ultra résistant** aux chocs et aux chutes



Le closoir Airtec Duo Roll est certifié QB35 toutes largeurs !